

25,000 incendios y contando – ¿Será tu negocio el próximo?

Obtén protección contra fallas
explosivas de baterías de ion
de litio con Battery
Commander.



¡Un solo incendio de batería puede poner de rodillas a una empresa!

Los incendios de baterías de ion de litio son impredecibles y devastadores, capaces de destruir instalaciones completas en cuestión de minutos. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (U.S. Consumer Product Safety Commission), hubo al menos 25,000 incendios o incidentes de sobrecalentamiento causados por baterías de ion de litio en un periodo reciente de cinco años.

Una sola falla en una batería de ion de litio...



puede provocar:

- *Propagación rápida del fuego, difícil de extinguir*
- *Humos tóxicos que ponen en riesgo la salud de los empleados*
- *Tiempo de inactividad operativa, causando pérdida de productividad e ingresos*
- *Reclamaciones de seguros prolongadas y primas más altas*

**Actúe antes de que ocurra un
desastre con Battery
Commander.**

VEA EL REVERSO PARA MÁS DETALLES >>

Nuestras cajas fuertes avanzadas para baterías están diseñadas para resistir y contener incendios de baterías, evitando que se propaguen y causen daños irreparables.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Conexión de alimentación eléctrica para almacenar y cargar de forma segura baterías de ion de litio de 110 V. Diseñadas para contener explosiones de baterías, protegiendo el entorno exterior. Construcción robusta para soportar condiciones extremas.

Battery Commander



Los incendios de baterías de ion de litio son destructivos, pero Phoenix Safe ofrece una protección inigualable. Conozca las características principales que hacen de Battery Commander su mejor opción para la protección de baterías:



VENTILACIÓN

El puerto de ventilación de la caja fuerte permite una conexión sencilla a un conducto de ventilación externo para reducir la presión interna y liberar los gases tóxicos provocados por incendios de baterías.



CIERRE MULTIPUNTO

Incluso en caso de la explosión más severa de una batería, las puertas permanecerán cerradas de forma segura. La caja fuerte utiliza una cerradura de llave tipo dimple, resistente a ganzúas, para mayor seguridad.



CONSTRUCCIÓN

Totalmente aislada y con sofisticados sellos en las puertas, además de una construcción de acero de doble pared, cada caja fuerte ofrece gran resistencia y protección contra fuego y calor.



ESTANTERÍA

Los estantes de alta resistencia, aislados y ajustables en altura pueden soportar hasta 220 lb y ayudan a impedir que el fuego se propague entre los distintos niveles.



CAPACIDADES DE CARGA

6 tamaños de cajas fuertes para elegir, cada una equipada con regletas eléctricas internas (PDU) certificadas por UL para la carga de baterías.

Elija la opción perfecta.

Nuestros seis modelos se adaptan tanto a empresas como a hogares. de todos los tamaños, ofreciendo la solución ideal para la carga, almacenamiento y protección segura de baterías contra incendios.



BSS6100

BSS6101

BSS6102

BSS6103

BSS6104

BSS6105

MODELO #	Dimensiones Externas Al x An x Pr"	Dimensiones Internas Al x An x Pr"	Vacío Peso (lb)	Capacidad en Wh por Nivel	Capacidad en Wh por caja fuerte	Características estándar
BSS6100	27 ¼ x 27 ¼ x 28	17 ½ x 20 x 15 ¾	390 Lbs.	2,500	2,500	0 estantes, 1 PDU con certificación UL, 6 contactos, cerradura con llave, color blanco
BSS6101	32 ¾ x 27 ¼ x 28	23 ¼ x 20 x 15 ¾	450 Lbs.	2,500	5,000	1 estante, 2 PDU con certificación UL, 12 contactos, cerradura con llave, color blanco
BSS6102	48 x 27 ¼ x 28	35 ½ x 20 x 15 ¾	550 Lbs.	2,500	7,500	2 estantes, 3 PDU con certificación UL, 18 contactos, cerradura con llave, color blanco
BSS6103	57 x 27 ¼ x 28	47 ¼ x 20 x 15 ¾	835 Lbs.	2,500	10,000	3 estantes, 4 PDU con certificación UL, 24 contactos, cerradura con llave, color blanco
BSS6104	68 ¾ x 27 ¼ x 28	59 ¼ x 20 x 15 ¾	900 Lbs.	2,500	12,500	4 estantes, 5 PDU con certificación UL, 30 contactos, cerradura con llave, color blanco
BSS6105	68 ¾ x 44 ½ x 28	59 ¼ x 37 ¼ x 15 ¾	1,325 Lbs.	4,500	22,500	4 estantes, 5 PDU con certificación UL, 40 contactos, cerradura con llave, color blanco